



Codering:	20171045GKKBWB
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Hero glas BV
Leverancier	Glashandel Groenewegen B.V.
Type:	Hero glas met een nominale spouwvulling van 90% Argon en een opbouw van 4-15-4-15-4 mm.
Ingangsdatum verklaring	19-12-2017
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

Kozijnsoort	Kunststof/ hout $U_f = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$	Metaal , thermisch onderbroken $U_f = 3,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	Overig $U_f = 7,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
Afstandhouder	standaard	standaard	standaard
Hero glas ($U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$) met een nominale spouw- vulling van 2x 90% Argon Opbouw: <ul style="list-style-type: none"> • 4 mm Floatglass ExtraClear (ClimaGuard Premium) • 15 mm argon • 4 mm Floatglass ExtraClear • 15 mm argon • 4 mm Floatglass ExtraClear (ClimaGuard Premium) 	1,3 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,8 $\text{W/m}^2\text{K}$	2,6 $\text{W/m}^2\text{K}$

De U-waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in het betreffende kozijn het hierboven genoemde type Hero glas is toegepast.